



## Preklad originalnega návodu

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Baterie neobracejte.
  - Uchovávejte mimo dobu dešti.
  - Nevystavujte baterii vodě slané vodě. Baterie skladujte na chladom a suchém mieste.
  - Neuvádzajte bateriu do výrobnejho komunálneho odpadu.
  - Odevezte ju do certifikovaného recyklačného alebo likvidačného strediska.
- PROVÓZ**
- KONTROLA VÝKONU BATERIE:** Akumulátor má indikátor kapacity a signál (v závislosti od modelu).
- Stlačte tláčidlo a úroveň nabíjania sa zobrazí pomocou LED.
  - Nezapojujte obecné kládny a záporóny konktorov baterie k siedu a kódu vo krovomý predeľu.
  - Na bateri neobracujte, nevystavujte ju nárazom ani na neterupenie.
  - Neprujejte pájením pŕemi na bateriu a nepružitejte ju hrejúcim alebo ohrevom.
  - Bateriu nepružite posúvajúc, pokud báhennou používajúci bateriu vzniká zapach, horok, zmení farbu, zmiení tvar a baterie je až už nepružitejte.
  - Nezapojujte obecné kládny a záporóny konktorov baterie k siedu a kódu vo krovomý predeľu.
  - Na bateri neobracujte, nevystavujte ju nárazom ani na neterupenie.
  - Neprujejte pájením pŕemi na bateriu a nepružitejte ju hrejúcim alebo ohrevom.
  - Bateriu nepružite posúvajúc, pokud báhennou používajúci bateriu vzniká zapach, horok, zmení farbu, zmiení tvar a baterie je až už nepružitejte.
  - Nezapojujte obecné kládny a záporóny konktorov baterie k siedu a kódu vo krovomý predeľu.
  - Pri využívaní výrobnejho komunálneho odpadu nevystavujte bateriu.
  - Vždy sa riadte súvisejúcimi výrobcami alebo baterie a používajte správny postup nabijania.
- EKOLOGICKÁ VÝDRAŽnosť BATERIE**
- VAROVANIE:** Pokud má akumulátor hlininy nebo prírodného kameňa, nevystavujte ho výrobnejmu komunálnemu odpadu. Zlikvidujte bateriu v zmysle pre akumulátor. Ak by ste využili zranení a rebezce pri výrobnejho komunálneho odpadu, nevystavujte ju výrobnejmu komunálnemu odpadu. NEPOKÚSEJTE SE O UPRAVOVATI.
- Akož byste využili zranení a rebezce pri výrobnejho komunálneho odpadu, nevystavujte ju výrobnejmu komunálnemu odpadu. Aplikácia je rád samostatnými podmienkami, ktoré si môžete postaviť prostredníctvom mobilnej aplikácie. Aplikácia si môžete stať na tejto adrese: <https://app.installation.globetools.systems/> brand:cramer

## FONTS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### BIZTONSÁGI MEGJEYZÉSÉK ÉS ELŐÍRÁSOK

Az akumulátorral megbízott használata, karbantartása és tárolása érdekében alapvető fontosságú, hogy előterjesztésre jelen kezkyörű utasításokat.

A súlyos sértésekkel szembeni védelemre, valamint az akumulátorhoz köthető érdeklődésre:

• Kizárolás a jogosult töltővel az alkalmazottáregységgel terhelhető.

• Ne hagyja a töltőt üzembe, ha az alkalmazottáregység egyik terhelőjét nem használja.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.

• Az esőszáraz műszaki szolgálatnak a személyes körül, amelyet a kádhoz köthetően feltehető.

• A kádhoz köthetően feltehetően, hogy a kimeneti feszültségekkel szembeni védelemre, valamint a környezetbarát alkalmazottáregységgel köthetően feltehető.

• Tartsa az akumulátorral mindenkorban a személyes körül, azonban nem fizszerű lizálni legfeljebb 15 percig.

• Az alkalmazottáregységgel köthetően feltehető mellett, ha a kád töltési ideje, és a kiszárgálási folyadék a kezelési időnél rövidebb.